



Wir empfehlen mit FILA-Produkten den schönen, neuen Belag für lange Zeit zu erhalten. **Reinigung, Schutz und Pflege sind so einfach, wie alle Lösungen von FILA.** Dies wird von über 200 keramischen Herstellern empfohlen.

POLIERTES FEINSTEINZEUG UND STEINGUT



GRUNDREINIGUNG

DETERDEK (Verbrauch: 40 m² / Verdünnung 1:5). Den Fußboden gründlich fegen und **DETERDEK** in der Verdünnung 1:5 verteilen. Einige Minuten einwirken lassen. Bei der Verwendung mit einer Einscheibenmaschine mit grünem Pad und mit einem Wasserabzieher das Wasser abziehen. Ohne Einscheibenmaschine kann der Belag mit einer Schrubber-Bürste gereinigt und mit einem Lappen sorgfältig aufgewischt werden. Sehr wichtig ist das Nachspülen mit sauberem Wasser.



SCHUTZBEHANDLUNG NUR FÜR POLIERTES FEINSTEINZEUG

FILAMP90 (Verbrauch: 40 m² / unverdünnt). Auf den trockenen Fußboden (d.h. mindestens 4 Stunden nach dem Wischen) **FILAMP90** unverdünnt mit Flachpinsel, Mikrofasermob, Rolle oder Lappen auftragen. Wenn der Fußboden komplett trocken ist (nach mindestens 12 Stunden), mit der Einscheibenmaschine und beigem Pad den Überschuss entfernen. Danach können Rest mit einem Lappen oder einer Bohnermaschine aufgenommen werden. Eventuelle Rückstände vom **FILAMP90** lassen sich einfach und schnell mit dem selben Produkt **FILAMP90** entfernen. Man verwendet dazu einen Lappen, der mit **FILAMP90** befeuchtet wird, und wischt über die Stelle.



UNTERHALTSREINIGUNG

FILACLEANER (Verbrauch: 1500 m² / Kein Nachspülen) **FILACLEANER** e nach Verschmutzung verdünnen. Bei hoher Verdünnung (ab 1:200 = 25 ml in 5 Liter Wasser) ist kein Nachspülen erforderlich. Bei Verdünnungen über 1:200 ist **filacleaner** auch mit einer Reinigungsmaschine verwendbar.



AUSSERORDENTLICHE REINIGUNG
FILA**PS87**

Starke Verschmutzung	1:10 verdünnen
Entfernen alter Filajet-Schichten	1:5 verdünnen
Zum Entfernen von Flecken und Rückständen von Epoxidharz	unverdünnt anwenden

FILAPS87**** verdünnen, verteilen und nachspülen.

FÜR DIE FUGEN ALLER BELÄGE



FUGANET
DER FUGENREINIGER
Reinigt gründlich die Fugen von keramischen Steingut, Naturstein und Feinsteinzeug, mit Ausnahme poröser und mit Wachs behandelter Oberflächen.



FILAACTIVE1****
AKTIVER SCHIMM ELENTFERNER
Entfernt rasch Schimmel in Bad, Waschküche, Keller, Estrich, Garage, in Dusche, Schwimmbad, Sauna und sonstigen Feuchträumen mit Schimmelbefall.

NICHTPOLIERTES UND LAPPATO FEINSTEINZEUG UND STEINGUT



GRUNDREINIGUNG

DETERDEK (Verbrauch: 40 m² / Verdünnung 1:5).

Den Fußboden gründlich fegen und **DETERDEK** in der Verdünnung 1:5 verteilen. Einige Minuten einwirken lassen. Bei der Verwendung mit einer Einscheibenmaschine mit grünem Pad und mit einem Wasserabzieher das Wasser abziehen. Ohne Einscheibenmaschine kann der Belag mit einer Schrubber-Bürste gereinigt und mit einem Lappen sorgfältig aufgewischt werden. Sehr wichtig ist das Nachspülen mit sauberem Wasser.



FLECKENSCHUTZ FÜR LAPPATO FEINSTEINZEUG

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig. Anwendung auf neuem Belag nach dem Verlegen:

Den Boden gründlich mit **DETERDEK** (bei Zementfugen) oder **FILACRI10** (bei Epoxidfugen) reinigen. Wenn der Boden absolut trocken und sauber ist, **FILAPD15** mit Pinsel, Schwamm oder Mikrofasermop gleichmäßig auf Fläche und Fugen auftragen. Mit Schwamm, Lappen oder Einscheibenmaschine (mit weißem Pad) bearbeiten, damit das Produkt besser eindringen kann. Produktrückstände innerhalb von 10 Minuten nach der Anwendung entfernen.

Bei hartnäckigen Rückständen die Fläche mit einem mit dem Produkt getränkten Lappen bearbeiten, bis die Rückstände vollkommen entfernt sind. Nach Ablauf von 8 Stunden nach der Anwendung ist die Fläche begehbar. Anwendung auf unbehandelter Fläche, die saniert werden soll: Den Boden mit **FILAPS87** und/oder **DETERDEK** reinigen. Auf die absolut trockene Fläche **FILAPD15** so wie oben beschrieben auftragen.



UNTERHALTSREINIGUNG

FILACLEANER (Verbrauch: 1500 m² / Kein Nachspülen)

FILACLEANER je nach Verschmutzung verdünnen. Bei hoher Verdünnung (ab 1:200 = 25 ml in 5 Liter Wasser) ist kein Nachspülen erforderlich. Bei Verdünnungen über 1:200 ist **FILACLEANER** auch mit einer Reinigungsmaschine verwendbar.



AUSSERORDENTLICHE REINIGUNG

FILAPS87

Starke Verschmutzung	1:10 verdünnen
Zum Entfernen von Flecken und Rückständen von Epoxidharz	unverdünnt anwenden

FILAPS87 verdünnen, verteilen und nachspülen.



Führende Hersteller von Boden- und Wandbelägen empfehlen Fila

SERENISSIMA CIR
INDUSTRIE CERAMICHE



ABK CERAMICHE, ACIF, AGANIPPE, AGGLOTECH, ALFALUX, ALTELUNE, ALTERET, ALTERNATIVA CERAMICA, ANTIC COLONIAL, ARGENTA CERAMICA, ARIANA / VALVERDE, ARIOSTEA, ARMONIE BY ARTE CASA, ARTE VIDA, ASCOT CERAMICHE, ATLAS CONCORDE, AURELIA, AVENUE MOSAIC, AZTECA CERAMICA (KERSTONE), BARBETTI, BASALTINA, BÄRWOLF, BEVLACQUA MARMI, BOMARBRE-MARBRALYS, BOXER, BRIX S.R.L. BUDRI, CANTOIA GRUPPO CERAMICO, CAESAR, CAPRI CERAMICHE (GRUPPO SERENISSIMA), CASALGRANDE PADANA, CAVE GONTERO, CENTURY - FINECIBEC, CERAMICA FIORENTINE, CERAMICA VOGUE, CERAMICA COLLI, CERAMICA S. AGOSTINO, CERAMICA SANPROSPERO, CERAMICHE LEA, CERAMICHE PANARIA, CERANOSA, CERASARDA, CERCOM, CERDOMUS, CIFRE, CIPAGRES, CIR, CITYTILE'S, COEM, COMPAC, CONS. MARMISTI CHIAMPÒ, COOP. CERAMICHE D'IMOLA, CORTES PIEDRA NATURAL, COTTO D'ESTE, COTTO TILES, COTTOVENETO, DANILO RAMAZZOTTI, DECORATORI BASSANESI, DOM CERAMICHE, DUNE CERAMICAS, DURSTONE, EDIKER, EDILSTONE, EDIMAX, EDMOM GMBH, EFFE ITALIA SRL, ELIOS CERAMICA, EMIL CERAMICA, ENERGIE KER, ERGON, ERMES, EUROPORFIDI, EUROFILES, EXAGRES VERSATILE, FERRET, FLAVIKER, FLORIM USA, FMG FABBRICA MARMI E GRANITI, FOGAZZA, FONDOVALLE, FONTANA BISMANTOVA, FORNACE BALLATORE, GABBIANELLI, GANMAR, GIARETTA ITALIA, GIGACER, GIULIOLI PAV., GRANITI FIANDRE, GRASSI 1880 S.P.A., GRASSI PIETRE, GRES CID, GRES DE ARAGON, GRESMALT, GRESPIANIA, GROHN CERAMIC, GRUPO HALCON, GRUPPO GOLD ART, IL CASONE, IL FERRONE, ILVA, IMPRONTA ITALGRANITI, INNOVA STONEWALL, IRIS, ITALMARBLE POCAI, ITALMARM GROUP, ITALON, IVECO MARMI, JULIA M ARMI, KEOPE, KERABEN, KERAMA MARAZZ, KORZILIUS-INTERBAU BLINK, LA BORGHIGIANA, LA CANTERA, LA QUARZITE, LA S. GIORGIO, LABICER, LAMINAM, LEONARDO 1502, LITHOS DESIGN, MAINZU CERAMICA, MARAZZI, MARAZZI ESPANA, MARAZZI MARBLE & GRANITE SERVICE SRL, MARCA CORONA, MARGRAF, MARMOLSPAIN, MARMOTECH, MELSTONES, MINOTTI CUCINE SRL, MIPA, MIRAGE, MONO DESIGN (GR. SERENISSIMA), MONOCIBEC, MOSAIC DEL SUR, MOSAICS MARTI, MUSIS, NATUCER, NATURPIEDRA, NAXOS, NOVOCERAM, NOVOGRES, ONEKER, PAVIGRES, PELLIZZARI STONE, PETRA ANTIQUA, PG64, PISA CERAMICHE, PIBA MARMI, PIEDRAS DE GALICIA, PIEMME CERAMICHE, PIERDEKOR, PIMAR, PIZARRERIAS BERNARDO, POLIS, POWERGRES, PRINCESS CERAMIC, PROVENZA, QUARELLA, RAK CERAMICS, RASTONE, REFIN, REVIGRES, ROMAXX, RONDINE GROUP, SADON, RONDINE GROUP, SAIME, SAINT-GOBAIN, SALVATORI ALFREDO, SAMBORO, SANGENIS, SAVEMA, SENIO, SERENISSIMA CIR, SETTECENTO, SICC MARMI, SINTESI, SIR-TILES GROUP, STONEPEAK, SUPERGRES, TAGINA, TALTO, TECHNISTONE, TECNICERAMICA, TOSCANA PIETRE, UNICOM STARKER, VALCUCINE, VENEZIANTECA, VENISSA CERAMICA, VITROGRES, VIVA CERAMICA



FILA VERTRIEB ÖSTERREICH
Gemar GmbH
Arthof 24
A-4303 St. Pantaleon
Tel. +43 7435 / 74259
Office@gemar.at

filasolutions.com

Fliesencenter Kachelofenbau GmbH
Grüner Wald 25
A-4810 GMUNDEN
Tel. +43 (7612) 73980
Fax. +43 (7612) 73980-31



FLIESENCENTER
KACHELOFENBAU
GMBH

WWW.FLIESENCENTER.GE - OFFICE@FLIESENCENTER.GE

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer neuesten technischen Kenntnisse, die durch ständige Forschungen und Labortests unterstützt werden. Aufgrund von Faktoren, die sich unseren Einflüssen entziehen, verlangen unsere Empfehlungen jedoch auf jeden Fall immer eigene Untersuchungen, Versuche und Prüfungen. Fila garantiert stets für die Qualität ihrer Produkte, kann jedoch für eine nicht ordnungsgemäß durchgeführte Anwendung keine Verantwortung übernehmen.